



Ficha Técnica de Productos Terminados

Preparado por:

Nicolás Martínez

Aprobado por:

Tomás Martínez

Fecha: Mayo 2020

Versión: 2020



Nombre del Producto	Puerta Frigorífica Abatir Superfrigo
Descripción del Producto	<p>Puerta compacta, la cual cuenta con bastidores y marcos de aluminio extruido y anodizado, línea moderna y exclusiva Superfrigo. Cuentan con un núcleo de poliuretano inyectado a alta presión, logrando una densidad promedio de 40(Kg/m³).</p> <p>Para baja temperatura incluye kit de resistencias.</p> <p><u>Dimensión:</u> Según requerimiento.</p>
Características del Producto	<p>La Puerta Frigorífica Abatir de Superfrigo es un producto de rápida instalación, de excelente aislación.</p> <p>Utilizada para altas(0°C) y bajas temperaturas (-30°C).</p> <p>Es un producto liviano y de gran resistencia mecánica.</p> <p>Ideal para lugares en donde la asepsia es requerida.</p>
Lugar de Manufacturación	<p>Producto elaborado en planta de producción de casa matriz de Superfrigo Ltda., ubicada en calle San Fernando #937, Parque industrial Jardines del Sur, San Bernardo. Santiago-Chile</p>

Material	Densidad	Peso	Conductividad Térmica	Resistencia Esfuerzo	Compresión Deformación
	(Kg/m ³)	(Kg/m ²)	(Kcal/h·m·°C)	(Kg/cm ²)	%
Poliuretano PUR	40	12~	0,017	5,00	4,5

*La tabla ha sido desarrollada con las características de un panel de 100mm de espesor, SUPERFRIGO está capacitado para desarrollar puertas de 60 a 120mm de espesor.

Fuente: Enciclopedia de la Refrigeración de Juan Antonio Ramírez

Características	Puerta Frigorífica Corredera
Espesores Disponibles	60 - 80 - 100 - 120mm
Tipo de Apertura	Manual o Automático
Revestimiento	Int: Acero pre-pintado 0,5mm Ext: Acero pre-pintado 0,8mm
Burletes	Goma sanitaria de EPDM para -50°C
Herrajería	Int: Cerrojo antipánico MTH Ext: Cerrojo MTH con o sin llave
Otros Revestimientos	Acero inoxidable 0,5mm y ABS en 3mm
Protección	Aluminio diamantado 3mm ABS negro de 5mm

