



Ficha Técnica de Productos Terminados

Preparado por:

Nicolás Martínez

Aprobado por:

Tomás Martínez

Fecha: Mayo 2020

Versión: 2020



Nombre del Producto	Puerta de Policarbonato Superfrigo
Descripción del Producto	<p>Puerta compacta tipo vaivén, la cual cuenta con bastidor y marco de aluminio extruido y anodizado; línea moderna y exclusiva Superfrigo. Constituida por una plancha de policarbonato fabricada en su 100% por material virgen, monolítica y de 8mm de espesor, cuenta con 2 protecciones para una mayor durabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Plancha de ABS en 3mm por ambas caras. * Bumpers de HDPE en 5mm por ambas caras. <p>Cerrajería MTH de procedencia Italiana. <u>Dimensión:</u> Según requerimiento.</p>
Características del Producto	<p>La Puerta de Policarbonato de Superfrigo es un producto liviano, de rápida instalación y de gran resistencia mecánica. Ideal para lugares en donde la asepsia y una gran visibilidad son requeridas.</p>
Lugar de Manufacturación	<p>Producto elaborado en planta de producción de casa matriz de Superfrigo Ltda., ubicada en calle San Fernando #937, Parque industrial Jardines del Sur, San Bernardo. Santiago-Chile</p>

Producto	Densidad	Peso	Conductividad Térmica	Resistencia Esfuerzo	Transmisión de luz	Temperatura de ablandamiento
	(gr/cm ³)	(Kg/m ²)	(W/m ² ·K)	(Kg/cm ²)	%	°C
Policarbonato	1,2	9,6	4,76	5	88-90	144

