



Ficha Técnica de Productos Terminados

Preparado por:
Nicolás Martínez

Aprobado por:
Tomás Martínez

Fecha: Mayo 2020

Versión: 2020



Nombre del Producto	Puerta Sanitaria Superfrigo
<p>Descripción del Producto</p>	<p>Puerta compacta de 40mm de espesor, elaborada por 2 chapas de acero galvanizado PPGL 0,5mm pre-pintado blanco RAL 9003, AZ150G, pintura RMP de 20 micras y protegidas por film de 50 micras. Sus bastidores y marco son de aluminio extruido y anodizado.</p> <p>Cuentan con un núcleo de poliuretano inyectado a alta presión, logrando una densidad promedio de 40(Kg/m³).</p> <p>Dimensión: Según requerimiento.</p>
<p>Características del Producto</p>	<p>Estas puertas están diseñadas especialmente para la división de ambientes en donde existe un gran flujo de movimiento.</p> <p>Es un producto liviano y de gran resistencia mecánica.</p> <p>Ideal para lugares en donde la asepsia es requerida.</p>
<p>Lugar de Manufacturación</p>	<p>Producto elaborado en planta de producción de casa matriz de Superfrigo Ltda., ubicada en calle San Fernando #937, Parque industrial Jardines del Sur, San Bernardo. Santiago-Chile</p>

Producto	Densidad	Peso	Conductividad Térmica
	(Kg/m ³)	(Kg/m ²)	(Kcal/h·m·°C)
Puerta Sanitaria	40	9,2	0,017

*La tabla ha sido desarrollada con las características de una puerta de 45mm de espesor,
Fuente: Enciclopedia de la Refrigeración de Juan Antonio Ramírez

Características	Puerta Sanitario o Peatonal
Espesor Disponible	40mm
Tipo de Apertura	Manual
Revestimiento	Int: Acero pre-pintado 0,5mm Ext: Acero pre-pintado 0,8mm
Herrajería	Marca MTH en acero inoxidable
Otros Revestimientos	Int: Acero inoxidable 0,8mm Ext: Acero inoxidable 0,8mm Int: ABS 3mm Ext: ABS 3mm

