

| | | | |
|---|---|-------------------------|----------------------|
|  | Ficha Técnica de Productos Terminados Puerta Alto Tráfico Superfrigo | | |
| Preparado por: Nicolás Martínez | Aprobado por: Tomás Martínez | Fecha: mayo 2021 | Versión: 2021 |



| Nombre del Producto | ImpactDoor 40HT |
|-------------------------------------|--|
| Descripción del Producto | Puerta compacta, el estándar a fabricar es una puerta de 40mm de espesor con chapa de ABS en ambas caras de 3mm. Cuentan con una mirilla de policarbonato y bumper para protección de HDPE en 5mm de espesor. Sus bastidores y marco son de aluminio extruido y anodizado. Bisagras Italianas marca MTH con sistemas de gravedad o resorte. Cuentan con un núcleo de poliuretano inyectado a alta presión, logrando una densidad promedio de 40(Kg/m ³). Dimensión: Según requerimiento. |
| Características del Producto | Estas puertas están diseñadas especialmente para la división de ambientes en donde existe un gran flujo de movimiento de carga. Superfrigo tiene la capacidad de fabricar puertas de 1 hoja o 2 hojas según requerimiento. |
| Lugar de Manufacturación | Producto elaborado en planta de producción de casa matriz de Superfrigo Ltda., ubicada en calle San Fernando #937, Parque industrial Jardines del Sur, San Bernardo. Santiago-Chile |

| Material | Densidad | Peso | Conductividad Térmica |
|------------------------|----------|---------|-----------------------|
| | (Kg/m³) | (Kg/m²) | (Kcal/h·m·°C) |
| Poliuretano PUR | 40 | 7,05 | 0,017 |

*La tabla ha sido desarrollada con las características de una puerta de 45mm de espesor,

Fuente: Enciclopedia de la Refrigeración de Juan Antonio Ramírez



Nota: Disponibilidad de colores para ABS.

También disponible en acero inoxidable y acero pre-pintado
(0,8mm en ambos casos para ambas caras)

CASA MATRIZ:

SAN FERNANDO # 937, SAN BERNARDO
FONO: +56 2 2871 6161
www.superfrigo.cl